




# Scheda Tecnica

Ventola per case T-Ring Adv 20 -  
20cm, ARGB, 5V 3pin, PWM,  
Silenziosa



## Ventola T-Ring Adv 20



Ventola per case T-Ring Adv  
20 - 20cm, ARGB, 5V 3pin,  
PWM, Silenziosa

### INFORMAZIONI:

Codice: ITCFTRDA20

EAN: 8056157880424

Garanzia: 24 mesi



[info@itekevo.com](mailto:info@itekevo.com)



[www.itekevo.com](http://www.itekevo.com)



[@iTekItaly](https://www.facebook.com/iTekItaly)

Dimensioni	200*200*25mm
Telaio ventola	Marrone scuro
Colore lame ventola	Bianco
Colore del LED	Addressable RGB
Numero di LED	12pcs
Tipo di cuscinetto	Sleeve Bearing
Tensione nominale	DC12V (FAN) DC5V (LED)
Tensione operativa	DC12V $\pm$ 10% (FAN); DC5V $\pm$ 10% (LED)
Tensione iniziale	DC6V (FAN)DC4.5V (LED)
Corrente nominale	250mA $\pm$ 20% (FAN) Max0.45mA (LED)
Corrente operativa	230mA $\pm$ 20% (FAN) max0.32mA (LED)
Potenza ingresso nominale	3W (FAN); 2.25W (LED)
Velocità ventola	800 $\pm$ 200RPM
Flusso d'aria massimo	98.3CFM
Pressione massima	0.78mmH <sub>2</sub> O
Rumorosità	24.9dB(A)
Connettore	PH-3P,AURA 3PIN
Durata operativa	30000H (AT 25°C)