

# Scheda Tecnica

Alimentatore TAURUS WN600 -  
600W, 80Plus White, PFC Attivo,  
Ventola HDB 12cm



## Alimentatore TAURUS WN600



Gli alimentatori iTek TAURUS WN sono disponibili con potenze da 500W, 600W e 700W e un'efficienza dell'80% al 50% di carico che ha permesso di ottenere la prestigiosa certificazione 80Plus® White. Questi PSU sono dotati di PFC attivo e dispongono di comodi cavi flat, di una ventola silenziosa da 120mm "hydraulic bearing" con controllo termico, di chassis con effetto "ruvido" anti graffio e di condensatori Taiwanesi Teapo 105c.

### INFORMAZIONI:

Codice: ITPSTWN600

EAN: 8032539914635

Q.Tà Box: 5 pcs

Garanzia: 36 mesi



[info@itekevo.com](mailto:info@itekevo.com)




[www.itekevo.com](http://www.itekevo.com)



[@iTekItaly](https://www.facebook.com/iTekItaly)

Tutti dettagli che rendono questi alimentatori estremamente affidabili, silenziosi e di ottima qualità.



Modello	ITPSTWN600	
Potenza	600W	
Versione	ATX V2.31	
Certificazione	80Plus® White	
PFC	Attivo	
Tensione ingresso	100-240Vac	
Efficienza	Carico	Efficienza
	20%	80%
	50%	80%
	100%	80%
Conformità CE EMI	Si	
Conformità	ErP Lot 6	
Supporta	ATX12V V2,3 e retrocompatibili	
MTBF	100000 ore	
Protezioni	Sovra corrente, cortocircuito, scosse elettriche. sovra potenza, sovra tensione e sotto tensione per la sicurezza dei componenti critici del sistema (OVP, SCP, OPP, OVP, UVP, SIP)	
Interruttore on/off	Si	
Connettori	24Pin; 3x Molex 4Pin; MOBO 4+4Pin, (6+2)+(6+2)Pin, 7xSATA	
Tipologia cavi	Piatti Neri	
Lunghezza cavi (da PCB)	1x24P	700MM
	1x(4P+4P)	800MM
	1x(6+2/6+2)Pin	650+150MM
	2x 3SATA	650+150+150MM
	1x(3IDE+1SATA )	650+150+150+150MM
Cavo alimentazione	1,5m incluso	
Cavi	24Pin; Molex 4Pin x3; MOBO 4+4Pin, (6+2)+(6+2)Pin, SATA x7pcs	
Condensatori	Taiwanesi TEAPO 105c	
Ventola	120mm hydraulic bearing silenziosa con controllo termico	
Chassis	Nero ruvido anti graffio	
12v	Rail singola	
Dimensioni	157.5*150*86mm	
Peso	2.01Kg (2.52Kg con scatola)	