

Scheda Tecnica

UPS GenPower 848 -
800VA/480W, STAND BY, LED,
2xSchuko, interruttore

The iTek logo features a stylized 'i' in white and a 'T' in red, followed by 'ek' in white. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'k'.

UPS GenPower 848



Ci sono quattro versioni di UPS iTek: GenPower (Stand by), WalkPower (Line interactive), ProPower (Line interactive sinwave) e KingPower (Online). Si presentano con dimensioni contenute per il minimo ingombro, ma prestazioni al top. L'elevata qualità produttiva, l'ottimo rapporto qualità/prezzo e la garanzia di un marchio presente sul mercato da 15 anni rendono questi UPS la scelta migliore per utenti SOHO, casa e uffici, per applicazioni sia domestiche che professionali. Il

INFORMAZIONI:

Codice: ITUGP848B

EAN: 8032539914956

Garanzia: 24 mesi



info@itekevo.com



www.itekevo.com



[@iTekItaly](https://www.facebook.com/iTekItaly)

design è curato nei minimi dettagli e molteplici sono le funzionalità evolute (USB, LAN, remote control, ecc).



Capacità

800 VA / 480 W

INPUT

Voltaggio

110/120 VAC - 220/230/240 VAC

Range voltaggio accettato

90 - 145 VAC / 180 - 270 VAC

Range frequenza

60Hz ~ 50Hz (auto sensing)

OUTPUT

Voltaggio

120/230VAC

Regolazione voltaggio

± 10%

corrente in modalità batteria

Range frequenza in modalità
batteria

60Hz ~ 50Hz ± 1Hz

Transfer Time

2-6ms tipico

Forma d'onda

Sinusoidale simulata

BATTERIA

Tipo batteria

12V/9 Ah

Numero batterie

1

Tempo ricarica tipico

8 ore per 90% di carica

INDICATORI

Modalità corrente

Luce verde

Modalità batteria

Luce verde lampeggiante ogni 10 secondi

Modalità batteria bassa

Verde lampeggiante ogni secondo e luce rossa

Errore

Luce rossa

ALLARMI

Modalità batteria

Suono ogni 10 secondi

Batteria bassa

Suono ogni secondo

Errore

Suono continuo

PROTEZIONI

Protezione piena

Sovraccarica, scarica, corto circuito e protezione termica

AMBIENTE

Umidità

0-90% RH

temperature

0-40°C

Dimensioni

228 x 82.5 x 207mm

Peso

3.1Kg