

# Scheda Tecnica

UPS ProPower 2000 - 2000VA/1400W,  
LINE INTER. SINWAVE, 2Batt, LCD,  
4xSchuko, AVR, RS232, USB, RJ45



## UPS ProPower 2000



Ci sono quattro versioni di UPS iTek: GenPower (Stand by), WalkPower (Line interactive), ProPower (Line interactive sinwave) e KingPower (Online). Si presentano con dimensioni contenute per il minimo ingombro, ma prestazioni al top. L'elevata qualità produttiva, l'ottimo rapporto qualità/prezzo e la garanzia di un marchio presente sul mercato da 15 anni rendono questi UPS la scelta migliore per utenti SOHO, casa e uffici, per applicazioni sia domestiche che professionali. Il design è curato nei minimi dettagli e molteplici sono le funzionalità evolute (USB, LAN, remote control, ecc).

### INFORMAZIONI:

Codice: ITUPP2K

EAN: 8032539912068

Garanzia: 24 mesi



[info@itekevo.com](mailto:info@itekevo.com)



[www.itekevo.com](http://www.itekevo.com)



[@iTekItaly](https://www.facebook.com/iTekItaly)

Potenza

2000 VA / 1400W

### INPUT

Tensioni

110/120 VAC or 220/230/240 VAC

Gamma tensioni

81-145 VAC /162-290 VAC

Gamma frequenze

60/50 Hz (auto sensing)

### OUTPUT

Tensione in uscita

110/120 VAC or 220/230/240 VAC

Regolazione di tensione

± 10%

Gamma frequenze (Batt. Mode)

50 Hz or 60 Hz ± 1 Hz

Tempo di trasferimentoTypical

2-6 ms, 10ms max

Forma d'onda (Batt. Mode)

Sinusoidale pura

### BATTERIA

Tipo batteria

12 V / 10 AH x 2 pcs

Tempo ricarica tipico

6 ore per arrivare al 90% della carica

### INDICATORI

Pannello LCD

Corrente, Batteria, livello carica, livello batteria, tensione ingresso e uscita, sovraccarica, errore e batteria bassa

### PROTEZIONE

Protezione completa

Sovraccarico, scarica e sovraccarica di protezione

### ALLARMI

Batteria

Avviso ogni 10 secondi

Batteria bassa

Avviso ogni secondo

Sovraccarica

Avviso ogni 0,5 secondi

Allarme sostituzione batteria

Avviso ogni 2 secondi

Errore

Avviso continuo

### INFORMAZIONI PRODOTTO

Dimensioni

397 x 146 x 205mm

Peso netto

13,7kg

### CONDIZIONI AMBIENTALI

Umidità

0-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing)

Rumorosità

Meno di 55dB

### GESTIONE

USB

Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix, and MAC