

UPS WinPower 1000 - 1000VA/800W, ON LINE, 2 Batt, LCD, 3xShucko, AVR, RS232, USB



Informazioni:

Codice: ITUWPP1K
EAN: 8032539912785
Q.Tà Box: 1 pcs
Garanzia: 24 mesi

Visita:

<http://www.itek.it/>
<http://www.itek.it/prodotti-itek-97>
<http://www.itek.it/rassegna-stampa-179>
<http://www.itek.it/dovecomprare-53>

Descrizione:

iTek presenta una nuova famiglia di UPS Online denominata WinPower nelle versioni da 1000, 2000 e 3000VA. Questi tre nuovi modelli si aggiungono alla già ampia gamma e si propongono come soluzione professionale grazie alla tecnologia a doppia conversione online, in grado di generare una tensione in uscita, stabilizzata, filtrata e indipendente da quella in ingresso sia per tensione che per frequenza. Il tutto racchiuso in dimensioni molto compatte e gestibile tramite pannello LED. Ovviamente è confermata la compatibilità con il noto software di gestione, ViewPower.

Scheda Tecnica:

Potenza: 1000 VA / 800 W

EFFICIENCY

To AC Mode 88%
To Battery Mode 83%

BATTERY

Battery Type 12 V / 9 AH
Numbers 2
Typical Recharge Time 4 hours recover to 90% capacity
Charging Current (max.) 1.0 A
Charging Voltage 27.4VDC \pm 1%

Scheda Tecnica:

INPUT

Nominal Voltage 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC
Voltage Range 55-145 VAC or 110-300 VAC
Frequency Range 40 Hz ~ 70 Hz
Power Factor ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% load)

OUTPUT

Output Voltage 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC
Voltage Regulation $\pm 1\%$
Frequency Range (Synchronized Range) 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz
Frequency Range (Batt. Mode) 50 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz
Current Crest Ratio 3:1
Harmonic Distortion $\leq 3\%$ THD (Linear Load)
 $\leq 6\%$ THD (Non-linear Load)
Transfer Time
AC to DC Zero
Inverter to Bypass 4 ms (Typical)
Waveform (Batt. Mode) Pure Sinewave

INDICATORS

LCD Load level, Battery level, AC mode, Battery mode, Bypass mode, and Fault indicators

ALARM

Battery Mode Sounding every 4 seconds
Low Battery Sounding every second
Overload Sounding twice every second
Fault Continuously sounding

PHYSICAL

Dimension, D x W x H(mm) 282 x 145 x 220
Net Weight (kgs) 9.8

ENVIRONMENT

Humidity 20-90 % RH @ 0- 40 °C (Non-condensing)
Noise Level Less than 50dBA @ 1 Meter

MANAGEMENT

Smart RS-232 / USB Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, 7/8, Linux, Unix, and MAC
Optional SNMP Power management from SNMP manager and web browser